

# LHS 61L PREMIUM



K výrobku



## Technické údaje

Článek	143.485; 143.486; 143.718; 143.719; 143.720; 143.721; 143.722; 143.723; 143.724	
Fáze	3x	
Napětí	230-480 V	
Aktuální	7-25 A	
Power	5000-16000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	65 °C	149 °F
Maximální teplota okolí	65 °C	149 °F
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Výstup alarmu	Normálně otevřený kontakt	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Připojení trysky ø	92 mm / 3,6 palce	
Zobrazit	Ne	
Délka	363 mm	14.29 in
Šířka	116 mm	4.56 in
Výška	136 mm	5.35 in
Hmotnost	3.65 kg	8.04 lb
Schválení	CE; S+	
Třída ochrany	I	



# LHS 61L PREMIUM

## Varianty produktu

---

143.485	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/16kW
143.486	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/16kW
143.718	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/8kW
143.719	LHS 61L PREMIUM, 3 x 230V/10kW
143.720	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/5kW
143.721	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/8kW
143.722	LHS 61L PREMIUM, 3 x 400V/11kW
143.723	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/8kW
143.724	LHS 61L PREMIUM, 3 x 480V/11kW