

LHS 61L SYSTEM



K výrobku



Technické údaje

Článok	142.568; 143.478; 143.479; 143.732; 143.733; 143.734; 143.735; 143.736; 143.737	
Fázy	3x	
Napätie	230-480 V	
Aktuálne	7-25 A	
Napájanie	5000-16000 W	
Maximálna teplota vzduchu na výstupe	650 °C	1202 °F
Min. prietok vzduchu	390-1250 l/min	13.77-44.14 cfm
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	65 °C	149 °F
Maximálna teplota okolia	65 °C	149 °F
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
Ochrana proti prehriatiu	Áno	
Výstup alarmu	Normálne otvorený kontakt	
Maximálny vstupný tlak	100 kPa	14.5 psi
Pripojenie dýzy ø	92 mm / 3,6 palca	
Zobrazenie	Áno	
Rozhrania	0-10V; 4-20 mA	
Dĺžka	363 mm	14.29 in
Šírka	116 mm	4.56 in
Výška	136 mm	5.35 in

LHS 61L SYSTEM

Technické údaje

Hmotnosť	3.65 kg	8.04 lb
Schválenia	CE; S+	
Trieda ochrany	I	

Články

142.568	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.478	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/16kW
143.479	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/16kW
143.732	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/8kW
143.733	LHS 61L SYSTEM, 3 x 230V/10kW
143.734	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/5kW
143.735	LHS 61L SYSTEM, 3 x 400V/8kW
143.736	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/8kW
143.737	LHS 61L SYSTEM, 3 x 480V/11kW