

LHS 61S CLASSIC



K výrobku



Technické údaje

Článek	143.490; 143.696; 143.697; 143.698; 143.707; 143.708; 143.709; 145.730; 145.732	
Fáze	1x; 3x	
Napětí	230-480 V	
Aktuální	5-21 A	
Power	4000-9000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	65 °C	149 °F
Maximální teplota okolí	65 °C	149 °F
Ochrana proti přehřátí	Ne	
Výstup alarmu	Normálně otevřený kontakt	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Připojení trysky ø	62 mm / 2,45 palce	
Zobrazit	Ne	
Délka	363 mm	14.29 in
Šířka	116 mm	4.56 in
Výška	136 mm	5.35 in
Hmotnost	3.15 kg	6.94 lb
Schválení	CE; S+	
Třída ochrany	I	



LHS 61S CLASSIC

Varianty produktu

143.490	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/6kW
143.696	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/6kW
143.697	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/9kW
143.698	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/6kW
143.707	LHS 61S CLASSIC, 3 x 230V/4kW
143.708	LHS 61S CLASSIC, 3 x 400V/4kW
143.709	LHS 61S CLASSIC, 3 x 480V/4kW
145.730	LHS 61S CLASSIC, 480V/8kW
145.732	LHS 61S CLASSIC, 400V/8.5kW