

LHS 61S PREMIUM



K výrobku



Technické údaje

Článek	143.481; 143.483; 143.484; 143.714; 143.715; 143.716; 143.717; 145.439; 145.442	
Fáze	1x; 3x	
Napětí	230-480 V	
Aktuální	5-21 A	
Power	4000-9000 W	
Maximální teplota vzduchu na výstupu	650 °C	1202 °F
Min. průtok vzduchu	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Maximální teplota vzduchu na vstupu	65 °C	149 °F
Maximální teplota okolí	65 °C	149 °F
Regulace teploty vzduchu	Otevřená smyčka	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Výstup alarmu	Normálně otevřený kontakt	
Maximální vstupní tlak	100 kPa	14.5 psi
Připojení trysky ø	62 mm / 2,45 palce	
Zobrazit	Ne	
Délka	363 mm	14.29 in
Šířka	116 mm	4.56 in
Výška	136 mm	5.35 in
Hmotnost	3.15 kg	6.94 lb
Schválení	CE; S+	
Třída ochrany	I	



LHS 61S PREMIUM

Varianty produktu

143.481	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/6kW
143.483	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/6kW
143.484	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/6kW
143.714	LHS 61S PREMIUM, 3 x 230V/4kW
143.715	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/4kW
143.716	LHS 61S PREMIUM, 3 x 400V/9kW
143.717	LHS 61S PREMIUM, 3 x 480V/4kW
145.439	LHS 61S PREMIUM, 480V/8kW
145.442	LHS 61S PREMIUM, 400V/8.5kW