

MISTRAL 6 SYSTEM



K výrobku



Technické údaje

Fázy	1x	
Napätie	100-230 V	
Aktuálne	10-20 A	
Napájanie	1500-4500 W	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
Maximálna teplota vzduchu na výstupe	650 °C	1202 °F
Prúdenie vzduchu (20 °C)	100-400 l/min	3.53-14.12 cfm
Maximálna teplota vzduchu na vstupe	60 °C	140 °F
Maximálna teplota okolia	65 °C	149 °F
Ochrana proti prehriatiu	Áno	
Statický tlak	3500 Pa	0.5 psi
Pripojenie dýzy ø	36,5 mm / 1,45 palca; 50 mm / 2 palce	
Úroveň emisií hluku	65 dB (A)	
Zobrazenie	Áno	
Rozhrania	0-10V; 4-20 mA	
Dĺžka	321.2-352.2 mm	12.64-13.86 in
Šírka	90 mm	3.54 in
Výška	91.2 mm	3.59 in

MISTRAL 6 SYSTEM

Technické údaje

Hmotnosť	1.2-1.5 kg	2.64-3.3 lb
Schválenia	CE; KC; S+; cURus	
Trieda ochrany	II	

Články

146.524	MISTRAL 6 SYSTEM, 220V/3100W, ø50mm, 60Hz, KC
146.701	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/3400W, ø50mm
147.968	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/4500W, ø50mm
147.969	MISTRAL 6 SYSTEM, 120V/2400W, ø50mm
147.972	MISTRAL 6 SYSTEM, 100V/1500W, ø36.5mm
147.973	MISTRAL 6 SYSTEM, 200V/3000W, ø50mm
147.975	MISTRAL 6 SYSTEM, 230V/2300W, ø36.5mm