

# ウェルドプラスト300



製品へ



## 技術データ

記事	175.286; 175.392; 175.395	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680 W	
溶接棒	ø 3-4 mm / 0.12-0.16インチ	
材料吐出量 ø 3 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
材料吐出量 ø 4 mm	1.8-3.2 kg/h	3.96-7.05 lb/h
溶接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	15-30 mm	0.59-1.18 in
エアガイド	内部	
スクリュウ加熱	コイルヒーター	
温度制御方式	クローズドループ	
LQS	有	
表示	有	
ブラシレスプロワーモーター	有	
ブラシレス駆動モーター	有	
LEDの働きライト	有	
長さ	540 mm	21.25 in
幅	113 mm	4.44 in
高さ	270 mm	10.62 in



# ウェルドプラスト300

## 技術データ

重量	7 kg	15.43 lb
電源ケーブル長	3-5 m	9.84-16.4 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A; プラグなし	
騒音レベル	< 70 dB(A)	
認証取得状況	CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

## 納品範囲

ツールケース

## アーティクル

175.286	ウェルドプラスト 300、230V/3680W、EUプラグ
175.392	ウェルドプラスト 300、230V/3680W、CEE 3/16
175.395	ウェルドプラスト 300、230V/3680W、プラグなし