

# WELDPLAST 300



关于产品

## 技术数据

订货号	175.286; 175.392; 175.395	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3680 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	1–2 kg/h	2.2–4.4 lb/h
挤出量 ø 4 mm	1.8–3.2 kg/h	3.96–7.05 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	15–30 mm	0.59–1.18 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	线圈加热器	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	有	
显示	有	
无刷鼓风机电机	有	
无刷驱动电机	有	
LED工作灯	有	
长度	540 mm	21.25 in
宽度	113 mm	4.44 in
高度	270 mm	10.62 in



# WELDPLAST 300

## 技术数据

重量	7 kg	15.43 lb
电源线长度	3-5 m	9.84-16.4 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A; 无插头; 欧盟, 3极, 16A	
噪声等级	< 70 dB(A)	
认证	CE	
保护等级	I	
原籍国	瑞士	

## 交付范围

工具箱

## 订货号

175.286	WELDPLAST 300, 230V/3680W, 欧标插头
175.392	WELDPLAST 300, 230V/3680W, CEE 3/16
175.395	WELDPLAST 300, 230V/3680W, 不含插头