

WELDPLAST 300



K výrobku



Technické údaje

Článok	175.286; 175.392; 175.395	
Napätie	230 V	
Frekvencia	50/60 Hz	
Napájanie	3680 W	
Zváracia tyč	ø 3-4 mm / 0,12-0,16 palca	
Výstup materiálu ø 3 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Výstup materiálu ø 4 mm	1.8-3.2 kg/h	3.96-7.05 lb/h
Zváracie materiály	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Hrúbka zváraného plechu/membrány	15-30 mm	0.59-1.18 in
Sprievodca vzduchom	Interné stránky	
Vyhrievanie skrutiek	Ohrievač cievok	
Regulácia teploty vzduchu	Uzavretá slučka	
LQS	Áno	
Zobrazenie	Áno	
Bezkartáčový motor dúchadla	Áno	
Bezkartáčový motor	Áno	
Pracovné svetlo LED	Áno	
Dĺžka	540 mm	21.25 in
Šírka	113 mm	4.44 in
Výška	270 mm	10.62 in
Hmotnosť	7 kg	15.43 lb

WELDPLAST 300

Technické údaje

Dĺžka napájacieho kábla	3-5 m	9.84-16.4 ft
Zástrčka	CEE modrá, 3 póly, 16A; EÚ, 3 póly, 16A; bez zástrčky	
Úroveň emisií hluku	< 70 dB(A)	
Schválenia	CE	
Trieda ochrany	I	
Krajina pôvodu	Švajčiarsko	

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

175.286	WELDPLAST 300, 230V/3680W, EU zástrčka
175.392	WELDPLAST 300, 230V/3680W, CEE 3/16
175.395	WELDPLAST 300, 230V/3680W, bez zástrčky