

TRIAC AT



Vers le produit



Données techniques

Article	141.314; 141.316; 141.317; 141.319; 141.320; 141.321; 141.322; 141.323; 142.737; 148.005	
Tension	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Performance	1500-1600 W	
Température	40-620 °C	104-1148 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Oui	
Pression statique	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Oui	
Afficheur	Oui	
e-Drive	Oui	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longueur	335 mm	13.18 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Diamètre de la poignée	56 mm	2.2 in
Poids	1.02 kg	2.24 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft

TRIAC AT

Données techniques

Fiche	AU, 3 pôles, 10A; CEE jaune, 3 pôles, 16A; CH T11, 2 pôles, 10A; CN, 2 pôles, 10A; JP, 2 pôles, 15A; KR, 2 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)
Agréments	CE; KC; S+; cULus
Classe de protection	II
Numéro d'agrément	MSIP-REM-Le1-TriacAT
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

Caisse à outils

Articles

141.314	TRIAC AT, 230V/1600W, prise UE
141.316	TRIAC AT, 120V/1600W, prise US
141.317	TRIAC AT, 100V/1500W, prise JP
141.319	TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16
141.320	TRIAC AT, 230V/1600W, prise UK
141.321	TRIAC AT, 230V/1600W, prise AU
141.322	TRIAC AT, 230V/1600W, prise CH
141.323	TRIAC AT, 230V/1600W, prise CN
142.737	TRIAC AT, 230V/1600W, M14, prise UE
148.005	TRIAC AT, 220V/1600W, prise CN