

TRIAC AT



Over het product



Technische gegevens

Artikel	141.314; 141.316; 141.317; 141.319; 141.320; 141.321; 141.322; 141.323; 142.737; 148.005	
Spanning	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	1500-1600 W	
Temperatuur	40-620 °C	104-1148 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Ja	
Statische druk	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Ja	
Weergave	Ja	
e-Drive	Ja	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Lengte	335 mm	13.18 in
Diameter van het apparaat	90 mm	3.54 in
Diameter handvat	56 mm	2.2 in
Gewicht	1.02 kg	2.24 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft

TRIAC AT

Technische gegevens

Stekker	AU, 3-polig, 10A; CEE geel, 3-polig, 16A; CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; KR, 2-polig, 16A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)
Goedkeuringen	CE; KC; S+; cULus
Beschermingsklasse	II
Goedkeuringsnummer	MSIP-REM-Le1-TriacAT
Land van herkomst	Zwitserland

Omvang van de levering

Gereedschapskoffer

Artikel

141.314	TRIAC AT, 230V/1600W, EU stekker
141.316	TRIAC AT, 120V/1600W, VS stekker
141.317	TRIAC AT, 100V/1500W, JP stekker
141.319	TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16
141.320	TRIAC AT, 230V/1600W, VK stekker
141.321	TRIAC AT, 230V/1600W, AU stekker
141.322	TRIAC AT, 230V/1600W, CH stekker
141.323	TRIAC AT, 230V/1600W, CN stekker
142.737	TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU stekker
148.005	TRIAC AT, 220V/1600W, KR stekker