

TRIAC AT



K výrobku



Technické údaje

Článok	141.314; 141.316; 141.317; 141.319; 141.320; 141.321; 141.322; 141.323; 142.737; 148.005	
Napätie	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Napájanie	1500-1600 W	
Teplota	40-620 °C	104-1148 °F
Plynulé nastavenie teploty	Áno	
Prúdenie vzduchu (20 °C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Plynulé nastavenie objemu vzduchu	Áno	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Ekologický režim	Áno	
Zobrazenie	Áno	
e-Drive	Áno	
Použitie v exteriéri	Áno	
Pripojenie dýzy ø	31,5 mm / 1,25 palca; M14	
Dĺžka	335 mm	13.18 in
Priemer zariadenia	90 mm	3.54 in
Priemer rukoväte	56 mm	2.2 in
Hmotnosť	1.02 kg	2.24 lb
Dĺžka napájacieho kábla	3 m	9.84 ft

TRIAC AT

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CEE žltá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EÚ, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizované; Veľká Británia, 3 póly, 13A
Úroveň emisií hluku	67 dB (A)
Schválenia	CE; KC; S+; cULus
Trieda ochrany	II
Číslo schválenia	MSIP-REM-Le1-TriacAT
Krajina pôvodu	Švajčiarsko

Rozsah dodávky

Box plastový

Články

141.314	TRIAC AT, 230V/1600W, EU zástrčka
141.316	TRIAC AT, 120V/1600W, US zástrčka
141.317	TRIAC AT, 100V/1500W, JP zástrčka
141.319	TRIACAT, 120V/1600W, CEE 3/16
141.320	TRIAC AT, 230V/1600W, UK zástrčka
141.321	TRIAC AT, 230V/1600W, AU zástrčka
141.322	TRIAC AT, 230V/1600W, CH zástrčka
141.323	TRIAC AT, 230V/1600W, CN zástrčka
142.737	TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU zástrčka
148.005	TRIAC AT, 220V/1600W, KR zástrčka