

TRIAC AT



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	141.314; 141.316; 141.317; 141.319; 141.320; 141.321; 141.322; 141.323; 142.737; 148.005	
Voltaje	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	1500-1600 W	
Temperatura	40-620 °C	104-1148 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	Sí	
Presión estática	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Sí	
Pantalla	Sí	
e-Drive	Sí	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in; M14	
Longitud	335 mm	13.18 in
El diámetro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diámetro del mango	56 mm	2.2 in
Peso	1.02 kg	2.24 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft

TRIAC AT

Datos técnicos

Enchufe	AU, 3 polos, 10A; CEE amarillo, 3 polos, 16A; CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 15A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; UK, 3 polos, 13A; US, 2 polos, 15A, polarizado
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)
Aprobaciones	CE; KC; S+; cULus
Clase de protección	II
Número de aprobación	MSIP-REM-Le1-TriacAT
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

Maletín de herramientas

Artículos

141.314	TRIAC AT, 230V/1600W, enchufe UE
141.316	TRIAC AT, 120V/1600W, enchufe EE.UU.
141.317	TRIAC AT, 100V/1500W, enchufe JP
141.319	TRIAC AT, 120V/1600W, CEE 3/16
141.320	TRIAC AT, 230V/1600W, enchufe UK
141.321	TRIAC AT, 230V/1600W, enchufe AU
141.322	TRIAC AT, 230V/1600W, enchufe CH
141.323	TRIAC AT, 230V/1600W, enchufe CN
142.737	TRIAC AT, 230V/1600W, M14, enchufe UE
148.005	TRIAC AT, 220V/1600W, enchufe KR