

TRIAC AT



K výrobku



Technické údaje

Článek	141.314; 141.316; 141.317; 141.319; 141.320; 141.321; 141.322; 141.323; 142.737; 148.005	
Napětí	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz; 60 Hz	
Power	1500-1600 W	
Teplota	40-620 °C	104-1148 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	120-240 l/min	4.23-8.47 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	3000 Pa	0.43 psi
Ekologický režim	Ano	
Zobrazit	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	31,5 mm / 1,25 palce; M14	
Délka	335 mm	13.18 in
Průměr zařízení	90 mm	3.54 in
Průměr rukojeti	56 mm	2.2 in
Hmotnost	1.02 kg	2.24 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft



TRIAC AT

Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CEE žlutá, 3 póly, 16A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; KR, 2 póly, 16A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný; Velká Británie, 3 póly, 13A
Úroveň emisí hluku	67 dB (A)
Schválení	CE; KC; S+; cULus
Třída ochrany	II
Číslo schválení	MSIP-REM-Le1-TriacAT
Země původu	Švýcarsko

Rozsah dodávky

Box přepravní

Varianty produktu

141.314	TRIAC AT, 230V/1600W, EU zástrčka
141.316	TRIAC AT, 120V/1600W, US zástrčka
141.317	TRIAC AT, 100V/1500W, JP zástrčka
141.319	TRIAK AT, 120V/1600W, CEE 3/16
141.320	TRIAC AT, 230V/1600W, UK zástrčka
141.321	TRIAC AT, 230V/1600W, AU zástrčka
141.322	TRIAC AT, 230V/1600W, CH zástrčka
141.323	TRIAC AT, 230V/1600W, CN zástrčka
142.737	TRIAC AT, 230V/1600W, M14, EU zástrčka
148.005	TRIAC AT, 220V/1600W, KR zástrčka