

WELDPLAST 300

WELDPLAST 300, 230V/3680W, EU-Stecker

Artikel 175.286



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	175.286	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680 W	
Schweisdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	1-2 kg/h	2.2-4.4 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	1.8-3.2 kg/h	3.96-7.05 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	15-30 mm	0.59-1.18 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Wendelheizung	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Ja	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Bürstenloser Antriebsmotor	Ja	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	540 mm	21.25 in
Breite	113 mm	4.44 in
Höhe	270 mm	10.62 in
Gewicht	7 kg	15.43 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Stecker	EU, 3-polig, 16A	
Emissionspegel	< 70 dB(A)	



WELDPLAST 300

WELDPLAST 300, 230V/3680W, EU-Stecker
Artikel 175.286

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	I
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

177.686 Gerätekofter