



HOT JET A



关于产品

技术数据

订货号	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595; 144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
电压	100 V; 120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	600–1050 W	
温度	60–550 °C	140–1022 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	40–150 l/min	1.41–5.29 cfm
无级风量调节	有	
静风压	2000–2200 Pa	0.29–0.31 psi
Eco-Mode	有	
显示	有	
e-Drive	有	
户外应用	有	
风嘴接口 \varnothing	21.3 mm / 0.85 in; 31.5 mm / 1.25 in	
长度	277 mm	10.9 in
设备直径	68 mm	2.67–3.22 in
手柄直径	45 mm	1.77–1.92 in
重量	0.59 kg	1.3 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft



HOT JET A

技术数据

插头	AU, 3极, 10A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 15A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理
认证	CE
保护等级	II
原籍国	瑞士

订货号

144.590	HOT JET 500 A, 230V/1050W, 欧标插头
144.591	HOT JET 500 A, 230V/1050W, 瑞标插头
144.592	HOT JET 500 A, 230V/1050W, 澳标插头
144.593	HOT JET 500 A, 230V/1050W, 国标插头
144.594	HOT JET 500 A, 120V/1050W, 美标插头
144.595	HOT JET 500 A, 100V/1050W, 日标插头
144.603	HOT JET 302 A, 230V/600W, 欧标插头
144.604	HOT JET 302 A, 230V/600W, 瑞标插头
144.605	HOT JET 302 A, 230V/600W, 澳标插头
144.607	HOT JET 302 A, 230V/600W, 国标插头
144.608	HOT JET 302 A, 120V/600W, 美标插头
144.609	HOT JET 302 A, 100V/500W, 日标插头