

ホットストリームA



製品へ



技術データ

記事	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595; 144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
電圧	100 V; 120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	600–1050 W	
温度	60–550 °C	140–1022 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	40–150 l/min	1.41–5.29 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	2000–2200 Pa	0.29–0.31 psi
エコモード	有	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径 ϕ	21.3 mm / 0.85 in; 31.5 mm / 1.25 in	
長さ	277 mm	10.9 in
装置の直径	68 mm	2.67–3.22 in
ハンドル径	45 mm	1.77–1.92 in
重量	0.59 kg	1.3 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft



ホットストリームA

技術データ

プラグ	AU、3極、10A; CH T11、2極、10A; CN、2極、10A; EU、2極、16A; JP、2極、15A; US、2極、15A、ポ ラライズド
認証取得状況	CE
保護クラス	II
原産国	スイス

アーティクル

144.590	ホットストリーム 500 A、230V/1050W、EUプラグ
144.591	ホットストリーム 500 A、230V/1050、CHプラグ
144.592	ホットストリーム 500 A、230V/1050W、AUプラグ
144.593	ホットストリーム 500 A、230V/1050W、CNプラグ
144.594	ホットストリーム 500 A、120V/1050W、USプラグ
144.595	ホットストリーム 500 A、100V/1050W、JPプラグ
144.603	ホットストリーム 302 A、230V/600W、EUプラグ
144.604	ホットストリーム 302 A、230V/600W、CHプラグ
144.605	ホットストリーム 302 A、230V/600W、AUプラグ
144.607	ホットストリーム 302 A、230V/600W、JPプラグ
144.608	ホットストリーム 302 A、120/600W、USプラグ
144.609	ホットストリーム 302 A、100V/500W、JPプラグ