

# HOT JET A



## Over het product



### Technische gegevens

Artikel	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595; 144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
Spanning	100 V; 120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	600-1050 W	
Temperatuur	60-550 °C	140-1022 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	40-150 l/min	1.41-5.29 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Ja	
Statische druk	2000-2200 Pa	0.29-0.31 psi
Eco-Mode	Ja	
Weergave	Ja	
e-Drive	Ja	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	21.3 mm / 0.85 in; 31.5 mm / 1.25 in	
Lengte	277 mm	10.9 in
Diameter van het apparaat	68 mm	2.67-3.22 in
Diameter handvat	45 mm	1.77-1.92 in
Gewicht	0.59 kg	1.3 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft



# HOT JET A

## Technische gegevens

Stekker	AU, 3-polig, 10A; CH T11, 2-polig, 10A; CN, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd
Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	Zwitserland

## Artikel

144.590	HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU stekker
144.591	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH stekker
144.592	HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU stekker
144.593	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN stekker
144.594	HOT JET 500 A, 120V/1050W, VS stekker
144.595	HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP stekker
144.603	HOT JET 302 A, 230V/600W, EU stekker
144.604	HOT JET 302 A, 230V/600W, CH stekker
144.605	HOT JET 302 A, 230V/600W, AU stekker
144.607	HOT JET 302 A, 230V/600W, CN stekker
144.608	HOT JET 302 A, 120V/600W, VS stekker
144.609	HOT JET 302 A, 100V/500W, JP stekker