

# HOT JET A



K výrobku



## Technické údaje

Článek	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595; 144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
Napětí	100 V; 120 V; 230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Power	500-1050 W	
Teplota	60-550 °C	140-1022 °F
Plynulé nastavení teploty	Ano	
Proudění vzduchu (20 °C)	40-150 l/min	1.41-5.29 cfm
Plynulé nastavení objemu vzduchu	Ano	
Statický tlak	2000-2200 Pa	0.29-0.31 psi
Ekologický režim	Ano	
Zobrazit	Ano	
e-Drive	Ano	
Venkovní použití	Ano	
Připojení trysky ø	21,3 mm / 0,85 palce; 31,5 mm / 1,25 palce	
Délka	277 mm	10.9 in
Průměr zařízení	68 mm	2.67-3.22 in
Průměr rukojeti	45 mm	1.77-1.92 in
Hmotnost	0.59 kg	1.3 lb
Délka napájecího kabelu	3 m	9.84 ft



# HOT JET A

## Technické údaje

Zástrčka	AU, 3 póly, 10A; CH T11, 2 póly, 10A; CN, 2 póly, 10A; EU, 2 póly, 16A; JP, 2 póly, 15A; US, 2 póly, 15A, polarizovaný
Schválení	CE
Třída ochrany	II
Země původu	Švýcarsko

## Varianty produktu

144.590	HOT JET 500 A, 230V/1050W, EU zástrčka
144.591	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CH zástrčka
144.592	HOT JET 500 A, 230V/1050W, AU zástrčka
144.593	HOT JET 500 A, 230V/1050W, CN zástrčka
144.594	HOT JET 500 A, 120V/1050W, US zástrčka
144.595	HOT JET 500 A, 100V/1050W, JP zástrčka
144.603	HOT JET 302 A, 230V/600W, EU zástrčka
144.604	HOT JET 302 A, 230V/600W, CH zástrčka
144.605	HOT JET 302 A, 230V/600W, AU zástrčka
144.607	HOT JET 302 A, 230V/600W, CN zástrčka
144.608	HOT JET 302 A, 120V/600W, US zástrčka
144.609	HOT JET 302 A, 100V/500W, JP zástrčka