

VARIMAT 710



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	179.780; 179.781; 179.782	
Spannung	230 V; 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3680-5700 W	
Geschwindigkeit	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatur	100-620 °C	212-1148 °F
Luftmenge einstellbar	Ja	
Schweissdüse / Nahtbreite	40 mm	1.57 inch
Schweissmaterialien	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Ja	
Länge	605 mm	23.81 inch
Breite	335 mm	13.18 inch
Höhe	373 mm	14.68 inch
Gewicht	37.5 kg	82.67 lb
Stecker	CEE rot, 5-polig, 16A; ohne Stecker	
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	I	
RAL	Ja	
Ursprungsland	Schweiz	



VARIMAT 710

Lieferumfang

Schweissblech; Drahtbürste, Edelstahl; Düseneinstelllehre VARIMAT 700/500/300; Schraubenzieher, Torx T20; Innensechskantschlüssel 4 mm; Geräterollkoffer VARIMAT 700/500/300

Produktartikel

179.780	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, ohne Kabel
179.781	VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
179.782	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °F, ohne Stecker