

VARIMAT 710



Vers le produit



Données techniques

Article	179.780; 179.781; 179.782	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680-5700 W	
Vitesse	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 inch
Matériaux de soudure	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Oui	
Longueur	605 mm	23.81 inch
Largeur	335 mm	13.18 inch
Hauteur	373 mm	14.68 inch
Poids	37.5 kg	82.67 lb
Fiche	CEE rouge, 5 pôles, 16A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
RAL	Oui	
Pays d'origine	Suisse	



VARIMAT 710

Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Jauge de réglage de la buse VARIMAT 700/500/300; Tournevis, Torx T20; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils VARIMAT 700/500/300

Articles

179.780	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, sans câble
179.781	VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
179.782	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °F, sans prise