

VARIMAT 710



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	179.780; 179.781; 179.782	
Voltagem	230 V; 400 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	3680-5700 W	
Velocidade	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	40 mm	1.57 inch
Materiais de soldagem	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sim	
Motor do ventilador sem escovas	Sim	
Comprimento	605 mm	23.81 inch
Largura	335 mm	13.18 inch
Altura	373 mm	14.68 inch
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Ficha	CEE vermelho, 5-pólos, 16A; sem ficha	
Comprimento do cabo de alimentação	5 m	16.4 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
RAL	Sim	
País de origem	Suíça	



VARIMAT 710

Escopo da entrega

Placa de solda; Escova manual, aço inoxidável; Calibrador de ajuste do bocal VARIMAT 700/500/300; Chave de fenda, Torx T20; Chave Allen 4 mm; Estojo de ferramentas VARIMAT 700/500/300

Artigo

179.780	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, sem cabo
179.781	VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
179.782	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °F, sem plugue