

VARIMAT 710



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	179.780; 179.781; 179.782	
Voltaje	230 V; 400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	3680-5700 W	
Velocidad	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	40 mm	1.57 inch
Materiales de soldadura	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Sí	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Longitud	605 mm	23.81 inch
Ancho	335 mm	13.18 inch
Altura	373 mm	14.68 inch
Peso	37.5 kg	82.67 lb
Enchufe	CEE rojo, 5 polos, 16A; sin enchufe	
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB	
Clase de protección	I	
RAL	Sí	
País de origen	Suiza	



VARIMAT 710

Alcance de la entrega

Placa de soldadura; Cepillo de mano, acero inoxidable; Indicador de ajuste de boquilla VARIMAT 700/500/300; Destornillador, Torx T20; Llave Allen 4 mm; Maletín de herramientas VARIMAT 700/500/300

Artículos

179.780	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, sin cable
179.781	VARIMAT 710, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16
179.782	VARIMAT 710, 230V/3680W, 40mm, °F, sin enchufe