

VARIMAT 510



Vers le produit



Données techniques

Article	179.783; 179.784; 179.785	
Tension	200-400 V	
Tension	230 V; 400 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3680-5700 W	
Vitesse	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Température	100-620 °C	212-1148 °F
Volume d'air réglable	Oui	
Buse de soudage / largeur de soudure	40 mm	1.57 inch
Longueur	605 mm	23.81 inch
Largeur	335 mm	13.18 inch
Hauteur	373 mm	14.68 inch
Poids	37.5 kg	82.67 lb
Fiche	CEE rouge, 5 pôles, 16A; sans fiche	
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	I	
Pays d'origine	Suisse	



VARIMAT 510

Contenu de la livraison

Plaque de soudage; Brosse à main, acier inoxydable; Jauge de réglage de la buse VARIMAT 700/500/300; Tournevis, Torx T20; Clé Allen 4 mm; Caisse à outils VARIMAT 700/500/300

Articles

- | | |
|---------|---|
| 179.783 | VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, sans câble |
| 179.784 | VARIMAT 510, 400V/5700W, 40mm, CEE 5/16 |
| 179.785 | VARIMAT 510, 230V/3680W, 40mm, °F, sans prise |