

バリマット 510



製品へ



技術データ

記事	179.783; 179.784; 179.785	
電圧	200–400 V	
電圧	230 V; 400 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3680–5700 W	
スピード	1–12 m/min	3.28–39.37 ft/min
温度	100–620 °C	212–1148 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	40 mm	1.57 inch
長さ	605 mm	23.81 inch
幅	335 mm	13.18 inch
高さ	373 mm	14.68 inch
重量	37.5 kg	82.67 lb
プラグ	CEEレッド、5極、16A; プラグなし	
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

納品範囲

溶接プレート; ハンドブラシ、ステンレススチール; ノズル調整ゲージ ユニルーフ VARIMAT 700/500/300; スクリュードライバ、トルクスT20; 六角



バリマツト 510

レンチ 4 mm; ツールケース VARIMAT 700/500/300

アーティクル

179.783	バリマツト510、230V /3680W、40mm、ケーブルなし
179.784	バリマツト510、400V /5700W、40mm、CEE 5/16
179.785	バリマツト510、230V /3680W、40mm、°F、プラグなし