

VARIMAT 510



О продукте



Технические данные

Статья	179.783; 179.784; 179.785	
Напряжение	200-400 V	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5700 W	
Скорость	1-12 m/min	3.28-39.37 ft/min
Температура	100-620 °C	212-1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 inch
Длина	605 mm	23.81 inch
Ширина	335 mm	13.18 inch
Высота	373 mm	14.68 inch
Вес	37.5 kg	82.67 lb
Вилка	ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16A; без вилки	
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	



VARIMAT 510

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Клапан регулировки насадки VARIMAT 700/500/300; Отвертка, Torx T20; Торцевой ключ 4 мм; Ящик для инструментов VARIMAT 700/500/300

Статья

179.783	VARIMAT 510, 230В/3680Вт, 40мм, без кабеля
179.784	VARIMAT 510, 400В/5700Вт, 40мм, вилка CEE 5/16
179.785	VARIMAT 510, 230В/3680Вт, 40мм, °F, без вилки