HOT JET 302 A



Acerca del producto

Datos técnicos

Artículo	144.603; 144.604; 144.605; 144.607; 144.608; 144.609	
Voltaje	100 V; 120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	500–600 W	
Temperatura	60–550 °C	140–1022 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	40–95 l/min	1.41–3.35 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	Sí	
Presión estática	2000 Pa	0.29 psi
Eco-Mode	Sí	
Pantalla	Sí	
e-Drive	Sí	
Aplicación en el exterio	Sí	
Conexión de boquilla ø	21.3 mm / 0.85 in	
Longitud	277 mm	10.9 inch
El diámetro del dispositivo	68 mm	2.67 inch
Diámetro del mango	45 mm	1.77 inch
Peso	0.53 kg	1.16 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Enchufe	AU, 3 polos, 10A; CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 15A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado	

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sujeto a cambios sin previo aviso

HOT JET 302 A

Datos técnicos

Aprobaciones	CE
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Artículos

144.603	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe UE
144.604	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe CH
144.605	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe AU
144.607	HOT JET 302 A, 230V/600W, enchufe CN
144.608	HOT JET 302 A, 120V/600W, enchufe EE.UU.
144.609	HOT JET 302 A, 100V/500W, enchufe JP

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sujeto a cambios sin previo aviso