HOT JET 500 A



Informazioni sul prodotto

Dati tecnici

Articolo	144.590; 144.591; 144.592; 144.593; 144.594; 144.595	
Tensione	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1050 W	
Temperatura	60–550 °C	140–1022 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	95–150 l/min	3.35–5.29 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	Sì	
Pressione statica	2200 Pa	0.31 psi
Eco-Mode	Sì	
Display	Sì	
e-Drive	Sì	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lunghezza	277 mm	10.9 inch
Diametro del dispositivo	68 mm	2.67 inch
Diametro dell'impugnatura	45 mm	1.77 inch
Peso	0.59 kg	1.3 lb
Peso	0.59 kg	1.3 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Soggetto a modifiche senza preavviso

HOT JET 500 A

Dati tecnici

Spina	AU, 3 poli, 10A; CH T11, 2 poli, 10A; CN, 2 poli, 10A; JP, 2 poli, 15A; UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato
Approvazioni	CE
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Articoli

144.590	HOT JET 500 A, 230V/1050W, spina UE
144.591	HOT JET 500 A, 230V/1050W, spina CH
144.592	HOT JET 500 A, 230V/1050W, spina AU
144.593	HOT JET 500 A, 230V/1050W, spina CN
144.594	HOT JET 500 A, 120V/1050W, spina US
144.595	HOT JET 500 A, 100V/1050W, spina JP

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Soggetto a modifiche senza preavviso