

FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, 美标插头
订货号 162.799



产品项目



技术数据

订货号	162.799	
电压	120 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1450 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in	
挤出量 ø 3 mm	0.2–0.5 kg/h	0.44–1.1 lb/h
挤出量 ø 4 mm	0.3–0.8 kg/h	0.66–1.76 lb/h
焊接材料	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
可焊接的板/膜厚度	5–12 mm	0.19–0.47 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	空气加热	
热风温度控制	闭环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	有	
无刷鼓风机电机	无	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	有	
长度	435 mm	17.12 in
宽度	92 mm	3.62 in
高度	133 mm	5.23 in
重量	3.4 kg	7.49 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft
插头	美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	< 70 dB(A)	



FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, 美标插头
订货号 162.799

技术数据

认证	CE; UKCA
保护等级	II
原籍国	瑞士

交付范围

163.793 小型焊靴CL14 IA; 162.060 工具箱; 106.852 内六角扳手 3 mm; 115.109 内六角扳手 5 mm