

FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, US-Stecker

Artikel 162.799



[Zum Produktartikel](#)



Technische Daten

Artikel	162.799	
Spannung	120 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1450 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	435 mm	17.12 in
Breite	92 mm	3.62 in
Höhe	133 mm	5.23 in
Gewicht	3.4 kg	7.49 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	US, 2-polig, 15A, gepolt	
Emissionspegel	< 70 dB(A)	



FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, US-Stecker

Artikel 162.799

Technische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

163.793 Schweißschuh klein CL14 IA; 162.060 Gerätekofter; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 115.109 Innensechskantschlüssel 5 mm