

# FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, prise US

Article 162.799



**Vers l'article du produit**



## Données techniques

Article	162.799	
Tension	120 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1450 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Débit de matière ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Matériaux de soudure	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	5-12 mm	0.19-0.47 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle fermée	
LQS	Non	
Afficheur	Oui	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Oui	
Longueur	435 mm	17.12 in
Largeur	92 mm	3.62 in
Hauteur	133 mm	5.23 in
Poids	3.4 kg	7.49 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	US, 2 pôles, 15A, polarisé	
Niveau d'émission sonore	< 70 dB(A)	



# FUSION 1

FUSION 1, 120V/1450W, prise US

Article 162.799

## Données techniques

---

Agréments	CE; UKCA
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

## Contenu de la livraison

---

163.793 Patin de soudage petite CL14 IA; 162.060 Caisse à outils; 106.852 Clé Allen 3 mm; 115.109 Clé Allen 5 mm