

FUSION 1

FUSION 1, 230V/1200W, AU-Stecker

Artikel 163.164



Zum Produktartikel



Technische Daten

Artikel	163.164	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1200 W	
Schweissdraht	Ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Materialausstoss ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Schweissmaterialien	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Schweißbare Platten-/Membrandicke	5-12 mm	0.19-0.47 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Geregelt	
LQS	Nein	
Display	Ja	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Ja	
Länge	435 mm	17.12 in
Breite	92 mm	3.62 in
Höhe	133 mm	5.23 in
Gewicht	3.4 kg	7.49 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Stecker	AU, 2-polig, 10A	
Emissionspegel	< 70 dB(A)	



FUSION 1

FUSION 1, 230V/1200W, AU-Stecker

Artikel 163.164

Technische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

163.793 Schweißschuh klein CL14 IA; 162.060 Gerätekoffer; 106.852 Innensechskantschlüssel 3 mm; 115.109 Innensechskantschlüssel 5 mm