

FUSION 1

FUSION 1, 220V/1100W, spina KR

Articolo 166.367



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	166.367	
Tensione	220 V	
Frequenza	60 Hz	
Prestazioni	1100 W	
Filo di saldatura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in	
Uscita materiale ø 3 mm	0.2-0.5 kg/h	0.44-1.1 lb/h
Uscita materiale ø 4 mm	0.3-0.8 kg/h	0.66-1.76 lb/h
Materiali di saldatura	FPO; HDPE; LDPE; LLDPE; PP; TPO	
Spessore piastra saldabile/membrana	5-12 mm	0.19-0.47 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
LQS	No	
Display	Sì	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	Sì	
Lunghezza	435 mm	17.12 in
Larghezza	92 mm	3.62 in
Altezza	133 mm	5.23 in
Peso	3.4 kg	7.49 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	KR, 2 poli, 16A	
Livello di emissione di rumore	< 70 dB(A)	



FUSION 1

FUSION 1, 220V/1100W, spina KR

Articolo 166.367

Dati tecnici

Approvazioni	CE; KC; UKCA
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

163.793 Pattino di saldatura piccolo CL14 IA; 162.060 Custodia attrezzo; 106.852 Chiave a brugola 3 mm; 115.109 Chiave a brugola 5 mm