

TRIAC ST

TRIAC ST, 120V/1600W, spina US

Articolo 141.228



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

| | | |
|--|------------------------------|----------|
| Articolo | 141.228 | |
| Tensione | 120 V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Prestazioni | 1600 W | |
| Temperatura | 40-700 °C 104-1292 °F | |
| Regolazione della temperatura continua | Sì | |
| Flusso d'aria (20°C) | 240 l/min | 8.47 cfm |
| Regolazione continua del volume d'aria | No | |
| Pressione statica | 3000 Pa | 0.43 psi |
| Eco-Mode | No | |
| Display | No | |
| e-Drive | No | |
| Applicazione all'aperto | Sì | |
| Attacco ugello ø | 31.5 mm / 1.25 in | |
| Lunghezza | 338 mm | 13.3 in |
| Diametro del dispositivo | 90 mm | 3.54 in |
| Diametro dell'impugnatura | 56 mm | 2.2 in |
| Peso | 0.99 kg | 2.18 lb |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 3 m | 9.84 ft |
| Spina | US, 2 poli, 15A, polarizzato | |
| Livello di emissione di rumore | 67 dB (A) | |
| Approvazioni | CE; cULus | |
| Classe di protezione | II | |
| Paese d'origine | Svizzera | |



TRIAC ST

TRIAC ST, 120V/1600W, spina US

Articolo 141.228

Compreso nella fornitura

116.586 Custodia attrezzo