

TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, JP-Stecker

Artikel 141.230



Zum Produktartikel



Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Artikel | 141.230 | |
| Spannung | 100 V | |
| Frequenz | 50/60 Hz | |
| Leistung | 1500 W | |
| Temperatur | 40-700 °C | 104-1292 °F |
| Temperatureinstellung stufenlos | Ja | |
| Luftmenge (20°C) | 240 l/min | 8.47 cfm |
| Stufenlose Luftpumpeinstellung | Nein | |
| Statischer Druck | 3000 Pa | 0.43 psi |
| Eco-Mode | Nein | |
| Display | Nein | |
| e-Drive | Nein | |
| Aussenanwendung | Ja | |
| Düsenschluss ø | 31.5 mm / 1.25 in | |
| Länge | 338 mm | 13.3 in |
| Gerätedurchmesser | 90 mm | 3.54 in |
| Handgriff Durchmesser | 56 mm | 2.2 in |
| Gewicht | 0.99 kg | 2.18 lb |
| Netzkabellänge | 3 m | 9.84 ft |
| Stecker | JP, 2-polig, 15A | |
| Emissionspegel | 67 dB (A) | |
| Zulassungen | CE | |
| Schutzklasse | II | |
| Ursprungsland | Schweiz | |



TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, JP-Stecker

Artikel 141.230

Lieferumfang

116.586 Gerätekoffer