

TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, spina JP

Articolo 141.230



All'articolo del prodotto



Dati tecnici

Articolo	141.230	
Tensione	100 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1500 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Flusso d'aria (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Regolazione continua del volume d'aria	No	
Pressione statica	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	No	
Display	No	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in	
Lunghezza	338 mm	13.3 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Diametro dell'impugnatura	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Spina	JP, 2 poli, 15A	
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	
Approvazioni	CE	
Classe di protezione	II	
Paese d'origine	Svizzera	



TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, spina JP

Articolo 141.230

Compreso nella fornitura

116.586 Custodia attrezzo