

# TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, plugue JP

Artigo 141.230



**Para o item do produto**



## Dados técnicos

Artigo	141.230	
Voltagem	100 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	1500 W	
Temperatura	40-700 °C	104-1292 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Fluxo de ar (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Não	
Pressão estática	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Não	
Visor	Não	
e-Drive	Não	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal Ø	31.5 mm / 1.25 in	
Comprimento	338 mm	13.3 in
Diâmetro do dispositivo	90 mm	3.54 in
Diâmetro do cabo	56 mm	2.2 in
Peso	0.99 kg	2.18 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Ficha	JP, 2 pólos, 15A	
Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)	
Aprovações	CE	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	



# TRIAC ST

TRIAC ST, 100V/1500W, plugue JP

Artigo 141.230

## **Escopo da entrega**

---

116.586 Estojo de ferramentas