

TRIAC ST

TRIAC ST, 230V/1600W, prise CH

Article 141.311



Vers l'article du produit



Données techniques

Article	141.311	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1600 W	
Température	40-700 °C	104-1292 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Non	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in	
Longueur	338 mm	13.3 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Diamètre de la poignée	56 mm	2.2 in
Poids	0.99 kg	2.18 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	CH T11, 2 pôles, 10A	
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)	
Agréments	CE; S+	
Classe de protection	II	
Pays d'origine	Suisse	



TRIAC ST

TRIAC ST, 230V/1600W, prise CH

Article 141.311

Contenu de la livraison

116.586 Caisse à outils