

# TRIAC ST

TRIAC ST, 230В/1600Вт, вилка CH

Статья 141.311



## К товарной позиции

### Технические данные

Статья	141.311	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1600 W	
Температура	40-700 °C	104-1292 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	240 l/min	8.47 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3000 Pa	0.43 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение Ø	31.5 mm / 1.25 in	
Длина	338 mm	13.3 in
Диаметр устройства	90 mm	3.54 in
Диаметр рукоятки	56 mm	2.2 in
Вес	0.99 kg	2.18 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	CH T11, 2-полюсный, 10A	
Уровень шума	67 dB (A)	
Одобрения	CE; S+	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	



# TRIAC ST

TRIAC ST, 230В/1600Вт, вилка СН

Статья 141.311

## **Объем поставки**

---

116.586 Ящик для инструментов